



ТЕЧЕТ ТОЛЬКО ВРЕМЯ

Специализированная
Ремонтно-строительная фирма

ЛЕПТА 12

Двухкомпонентное эластичное вязкотекучее покрытие

Особенности:

- стойкость к агрессивным средам (кислоты, щёлочи, растворы солей больших концентраций (РН=2,0-10,0)
- обладает маслобензостойкостью
- сохраняет высокую адгезию к металлу, бетону при длительном контакте с водой, агрессивными средами после вулканизации представляет собой резиноподобный материал высокой прочности

Технические характеристики

Жизнеспособность герметика (при +24°C), час	2 - 15
Условная прочность в момент разрыва, МПа (кгс/см ²), не менее	2,5 (25)
Относительное удлинение в момент разрыва на лопатках, %, не менее (по ГОСТ 21751-76)	180
Адгезия, кгс/см, не менее (сталь 3, по ГОСТ 21981-76)	3
Интервал температуры эксплуатации, °C	-60 - +130
Твёрдость, ед. Шора А, не менее	40
Плотность, кг/дм ³	1,4±0,1
Усадка	отсутствует
Прогнозируемый срок службы, год	10-15

Меры безопасности

Безопасен в обращении, не взрывоопасен, в незавулканизованном состоянии смывается горячей водой с мылом. В завулканизованном состоянии удаляется механическим путем.