



**ТЕЧЕТ ТОЛЬКО ВРЕМЯ**

Специализированная  
Ремонтно-строительная фирма

**Гидрофобизаторы (придание водоотталкивающих свойств)**

<p><b>Типром - К</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- предотвращение появления высолов на кирпичных фасадах</li> <li>- увеличение морозостойкости</li> <li>- антигрибковое средство для фасадов</li> <li>- защита от промокания бетона</li> </ul>	<p>Кирпич, бетон, штукатурка, известняк, пенобетон, шифер, дерево</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину 1,5-5 мм и создает водоотталкивающий паропроницаемый слой</li> <li>- антисептические свойства обеспечиваются на всю глубину пропитки</li> <li>- внешний вид (цвет) фасада после обработки не изменяется</li> </ul>
<p><b>Типром - К (на органических растворителях)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- защита фасада от намокания, разрушения и загрязнения</li> <li>- устраняет легкие солевые налеты</li> <li>- предотвращение появления высолов</li> <li>- увеличение морозостойкости</li> </ul>	<p>Кирпич</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину 2-10 мм и создает водоотталкивающий паропроницаемый слой</li> <li>- внешний вид (цвет) фасада после обработки не изменяется</li> <li>- температура нанесения от -20 до +30 С</li> </ul>

**Очистители фасадов (от высолов, плесени, грибка)**

<p><b>Типром - ОФ</b></p>	<p>Очистка от солевых отложений (высолов) на фасадах</p>	<p>Кирпич, камень, штукатурка, бетон</p>	<p>Растворяет соли и атмосферные загрязнения на фасаде кислотами и поверхностно-активными веществами с последующим удалением их водой</p>
<p><b>Типром - ОЦ</b></p>	<p>Удаляет растворные пятна и высолы с кирпичной кладки</p>	<p>Кирпич</p>	<p>Наносится на поверхность, обработанную гидрофобизирующей жидкостью "Типром К" и растворяет соли и атмосферные загрязнения на фасаде кислотами и поверхностно-активными веществами с последующим удалением их водой</p>